

Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z o.o. we Włocławku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niżej zamieszczony wykaz:

Poz. 1. Buty robocze skórzane S-3:	Ilość par – 130
<ul style="list-style-type: none"> • wykonane z dwoiny skórzanej krytej, w kolorze ciemnym, • podnosek: uderzenia do 200J / zgniecenia 15kN, lekki kompozytowy, • podeszwa: dwuwarstwowa PU/TPU, antypoślizgowa SRC, urzeźbiona, odporna na: kwas, ług, olej, węglowodory i rozpuszczalniki, z absorberem pochłaniającym energię mikro-wstrząsów w części piętowej, antyelektrostatyczna, • z warstwą podeszwy wysoko wywiniętą na podnosek ochronny, • amortyzacja pięty, • język: miechowy, wszyty na całej długości, • cholewka wykonana ze skóry licowej tłoczonej, • niska nasiąkliwość, • wyściółka wewnętrzna o wysokiej higroskopijności, podszewka z materiału włókien poliamidowych, wkładka wyjmowana, karbowana z filtrem aktywnego węgla, przeciwgrzybiczna, • z wkładką antyprzebiciową, z materiału K18 Zero Perforation Slim, • wykonane w technologii szyto-klejonej, • rozmiar 36 – 47 (zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy), • zgodne z normą PN- EN- 20345:środki ochrony indywidualnej, • SB, SRC, E, FO, S3,CE, • produkt polski 	
Poz. 2. Buty robocze dla spawacza antyelektrostatyczne S-3:	Ilość par – 11
<ul style="list-style-type: none"> • buty typu spawalniczego, trudnopalne, antyelektrostatyczne, • wykonane z dwoiny skórzanej krytej, w kolorze czarnym, • podszewka wykonana z wysokiej jakości tkaniny, • cholewka: wysoka, wykonana ze skór naturalnych tłoczonych, konstrukcja cholewki wyposażona w zewnętrzny język zabezpieczający przed dostaniem się odprysków do wnętrza obuwia, • miękki kołnierz podwyższający komfort użytkowania, • wkładka: wymienna, • wkładka chroniąca przed przebicciem z siłą do 1100 N, • podnosek: kompozytowy, odporny na uderzenia co najmniej 200 J oraz zgniecenia 15 kN. • trzewik zapinany na sprzączkę/rzep, • niska nasiąkliwość, • podeszwa: dwuwarstwowa PU/PU o zróżnicowanej gęstości, montaż przez bezpośredni wtrysk, odporna na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie z gorącym podłożem do 300°C – HRO, odporna na olej, kwas, ług, benzynę, smary, węglowodory i inne rozpuszczalniki organiczne, chroniąca przed bezpośrednim poślizgiem – SRC, • absorber energii w pięcie, • rozmiar 36 – 47 (zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy), • zgodne z normą EN ISO 20345: 2011,EN 20349 oraz EN 20344, • CE Kat. II 	
Poz. 3. Buty gumowe S-5:	Ilość par – 40
<ul style="list-style-type: none"> • obuwie wysokie, • materiał wierzchu i spodu 100% guma naturalna, • podszewka; bawełna, • z podnoskiem ochronnym 200J, 	

<ul style="list-style-type: none"> • wkładka antyprzebiciowa, • podeszwa antypoślizgowa, • antyelektrostatyczne • SRC, S-5, • kolor czarny, • CE kat. II, zgodne z normą PN-EN ISO 20345, środki ochrony indywidualnej obuwie bezpieczne, • rozmiar 36 – 47 (zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy) 	
Poz. 4. Buty filcowo-gumowe S-4:	Ilość par – 90
<ul style="list-style-type: none"> • wierzch i spód: guma naturalna • podszewka: filc, • kołnierz: filc • ciepłochronne, izolacja od zimna CI, • z podnoskiem ochronnym 200J, • podeszwa: antypoślizgowa SRA, antyelektrostatyczna, • kolor: czarny, • CE kat. II lub III, • S-4, • zgodne z normą PN- EN- ISO 20345: środki ochrony indywidualnej, • obuwie bezpieczne, SRC, • rozmiar 36 – 47 (zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy) 	
Poz. 5. Buty typu półładidas dla sprzątaczk:	Ilość par – 7
<ul style="list-style-type: none"> • odporne na wchłanianie wody, • kolor ciemny, • podeszwa antypoślizgowa, • wykonane z materiału skóropodobnego w całości, • szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie trwania umowy 	
Poz. 6. Ubranie robocze letnie w kolorze granatowym:	Ilość kompletów - 155
<ul style="list-style-type: none"> • bluza zapinana na zamek kostkowy, kryty plisą zapinaną na 3-4 springi, • spodnie ogrodniczki zapinane po obu bokach na guziki odporne na pranie chemiczne, z dwiema kieszeniami z przodu i jedną kieszenią na bawecie z patką na springi, • rozporek zapinany na zamek, • krój ubrania oraz wstawki w kolorze pomarańczowym według wzoru określonego w załączniku nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia, • tkanina o składzie: 65% poliester, 35% bawełna, masa pow. 250g/m², • nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym na pomarańczowym tle, na plecach bluzy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a oraz 1c do Specyfikacji Warunków Zamówienia, • taśmy odblaskowe, po 2 paski z certyfikatem ScotchliteTM8910 lub równoważnym, naszyte na bluzie i spodniach, • bluza z 4 kieszeniami w kształcie prostokąta naszytymi na zewnątrz, dwie górne przykryte patką, zapinane na springi, • bluza ze ściągaczami gumowymi wszytymi po bokach, • zapięcia mankietów na guziki lub ściągacz gumowy, • z regulacją poprzez wszycie gumy w pasie, • na lewej nogawce spodni powyżej kolana kieszeń trzecia z patką na dokumenty zapinana na dwa springi, • na prawej nogawce wąska kieszeń bez patki na nóż kuchenny, • na bawecie kieszeń zapinana patką na springi, • elastyczne regulowane szelki zapinane na plastikowe klamry, • ubranie spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO 13688:2013-12: odzież ochronna, wymagania ogólne, • szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy 	
Poz. 7. Ubranie robocze letnie dla spawacza, antyelektrostatyczne:	Ilość kompletów - 22
<ul style="list-style-type: none"> • ubranie trudnopalne, antyelektrostatyczne, • komplet zawierający bluzę oraz spodnie ogrodniczki, 	

- 99 % bawełna, 1% carbon, min. 310g/m²,
- produkt polski,
- kolor: granatowy,
- bluza: zapinana na zamek kryty listwą, dwie kieszenie zewnętrzne, boczne oraz kieszeń górna zapinana od wewnątrz,
- spodnie ogrodniczki: regulacja na szelki z grubej gumy, w pasie guma z tyłu, klamry PCV, z możliwością regulacji długości, dwie kieszenie boczne oraz jedna kieszeń górna zapinana od wewnątrz,
- szwy: dwuigłowe, ryglowane, wysokogatunkowe, polskie nici trudnopalne,
- w miejscach narażonych na rozerwania wzmocnienie dodatkowo ryglami,
- zgodność z wymogami norm: EN ISO 11611:2015 (A1+A2 klasa I), EN ISO 11612:2015 (A1+A2 B1 C1 E1 F1)PN-EN ISO 13688:2013-12, EN 1149-5:2018,
- CE kat. II,
- zachowująca swoje właściwości min. przez 50 cykli prania,
- szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy

Poz. 8. Ubranie robocze ocieplone w kolorze granatowym:

Ilość kompletów - 70

- kurtka zapinana na zamek kostkowy, kryty plisą zapinaną na 3-4 springi,
- spodnie ogrodniczki zapinane po obu bokach na guziki odporne na pranie chemiczne, z dwiema kieszeniami z przodu i jedną kieszenią na bawecie z patką na springi,
- rozporek zapinany na zamek,
- krój ubrania oraz wstawki w kolorze pomarańczowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
- tkanina o składzie: 65% poliester, 35% bawełna, masa pow. 250g/m²,
- nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym na plecach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a oraz 1c do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
- taśmy odbłaskowe po 2 paski z certyfikatem ScotchliteTM8910 lub równoważnym naszyte na kurtce i spodniach,
- kurtka z naszytymi 2 kieszeniami głębokimi na zewnątrz na dole kurtki oraz 2 górnymi, krytymi patką zapinaną na springi,
- wewnątrz kurtki kieszenie w ilości – 2 szt. przykryte patką, zapinane na springi/guziki,
- ze ściągaczami gumowymi wszytymi po bokach,
- zapięcia mankietów na guziki lub ściągacz gumowy,
- z regulacją poprzez wszytą gumę w pasie,
- na bawecie kieszeń zapinana patką na springi,
- na lewej nogawce spodni powyżej kolana kieszeń trzecia z patką na dokumenty zapinana na dwa springi,
- na prawej nogawce spodni powyżej kolana wąska kieszeń bez patki na nóż kuchenny,
- elastyczne regulowane szelki zapinane na plastikowe klamry,
- ocieplina, pikowana do podszewki,
- ubranie odporne na pranie przemysłowe w temp 60°C,
- gramatura na spodnie Thinsulate P lub równoważna – 100g/m²,
- gramatura dla kurtki: korpus minimum – 150g/m², rękawy 100g/m²,
- wykonane z materiału oddychającego zapewniającego równowagę cieplną,
- spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 342 odzież ochronna: zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem,
- szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy

Poz. 9. Ubranie robocze ocieplane dla spawacza, antyelektrostatyczne:

Ilość kompletów - 22

- ubranie trudnopalne, antyelektrostatyczne,
- komplet zawierający kurtkę oraz spodnie ogrodniczki,
- 99 % bawełna, 1% carbon, min. 310g/m²,
- produkt polski,
- kolor: granatowy,
- kurtka: zapinana na zamek kryty listwą, dwie kieszenie zewnętrzne, boczne oraz kieszeń górna zapinana od wewnątrz, ściągacz w rękawach, ocieplina: 100% poliester, 200g/m², podszewka: 100% bawełna,

<ul style="list-style-type: none"> • spodnie ogrodniczki: regulacja na szelki z grubej gumy, w pasie guma z tyłu, klamry PCV, z możliwością regulacji długości, dwie kieszenie boczne oraz jedna kieszeń górna zapinana od wewnątrz, ocieplina 100% poliester, 120g/m², podszewka 100% bawełna, • szwy: dwuigłowe, ryglowane, wysokogatunkowe, polskie nici trudnopalne, • w miejscach narażonych na rozerwania wzmocnienie dodatkowo ryglami, • zgodność z wymogami norm: EN ISO 11611:2015 (A1+A2 klasa II), EN ISO 11612:2015 (A1+A2 B2 C2)PN-EN ISO 13688:2013-12, EN 1149-5:2018, • CE kat. II, • zachowująca swoje właściwości min. przez 50 cykli prania, • szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas zamówienia, w trakcie trwania umowy 	
Poz. 10. Kurtka dla mistrza, ocieplona z kapturem:	Ilość sztuk – 12
<ul style="list-style-type: none"> • wierzch: 100% poliester Oxford 300 D, powlekany poliuretanem, • podszewka: 100 % poliestru typu „Taffeta” 190 T, • ocieplenie: pikowana podszewka 100 % poliester, 180 g/m² • kurtka wodoodporna z sztytami i zgrzewanymi szwami, • kolor: granatowy, • nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze białym (na plecach kurtki) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b oraz 1d do Specyfikacji Warunków Zamówienia, • wzór przedłużony, • z 4 kieszeniami na zewnątrz kurtki oraz 2 kieszeniami wewnątrz, • taśma odbłaskowa: podłoże 100 % poliester, z powłoką (szklane mikrokulki), szerokość 2, kolor pasów szary, taśmy odbłaskowe dookoła korpusu i rękawów • ubranie zgodne z normą EN 343: odzież ochronna przeciwdeszczowa i wiatrochronna, • rękaw z wewnętrznym ściągaczem, • kaptur odpinany ze ściągaczem, • na całej długości zapięcie na zamek dwu suwakowy, zakryty listwą zapinaną na zatrzaski, • kategoria ochrony : I, • rozmiar: S-XXXL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy 	
Poz. 11. Kurtka softshell odbłaskowa:	Ilość sztuk – 9
<ul style="list-style-type: none"> • 100% poliester, • gramatura 245+5g/m², 310+5g/m², • kolor: żółty odbłaskowy, • nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1c do Specyfikacji Warunków Zamówienia, • tkanina trójwarstwowa gwarantująca wiatroszczelność, wodoodporność i oddychalność, • z zewnątrz trójwarstwowa laminowana tkanina softshell ze 100% poliestru ze streczem mechanicznym, • wewnątrz mikropolar, • zapinana na wodoodporny zamek z wewnętrzną plisą sztormową chroniącą przed wiatrem, • podkroj szyi wykończony stojką z zabezpieczeniem zamka chroniącym przed skaleczeniem, • dwie wpuszczane kieszenie dolne zapinane na zamek, kieszeń piersiowa na telefon wpuszczana zapinana na zamek, • rękawy jednoczęściowe, wykończone mankietami z gumką i dodatkową regulacją obwodu na rzep, dolne panele z tkaniny kontrastowej, • dwie taśmy fluorescencyjne naszyte na rękawach i dookoła tułowia o szerokości 5 cm, • zgodne z normą: EN ISO 20471 • CE kat. II, • szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy 	
Poz. 12. Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem:	Ilość sztuk – 105
<ul style="list-style-type: none"> • typ przedłużony, • kolor pomarańczowy, • nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a oraz 1c do Specyfikacji Warunków Zamówienia, • wierzch: 100 % poliestru Oxford 150 D powlekanego poliuretanem, 	

<ul style="list-style-type: none"> • taśma odblaskowa: podłoże 100 % poliester, z powłoką (szklane mikrokulki), szerokość 2, kolor pasów szary, dwa pasy dookoła korpusu i rękawów, • wodoodporna z szzytymi i zgrzewanymi szwami, wiatroodporna, • na całej długości zapięcie na zamek dwu suwakowy, zakryty listwą zapinaną na zatrzaski, • kaptur ze ściągaczem, • dwie kieszenie zewnętrzne zakrywane patkami, • elastyczne ściągacze rękawów w nadgarstkach, • wentylacja na plecach i pod pachami, • zgodne z normą PN-EN ISO 20471:2013, (kl. III), EN ISO 13688, EN 343 (31X), • rozmiar: S-XXXL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy 	
Poz. 13. Spodnie przeciwdeszczowe:	Ilość sztuk - 50
<ul style="list-style-type: none"> • wierzch: 100 % poliestru Oxford 150 D powlekanego poliuretanem • wodoodporne z szzytymi i zgrzewanymi szwami, wiatroodporne, • kolor pomarańczowy, • kieszenie w ilości 2 szt. naszyte na zewnątrz • taśma odblaskowa: podłoże 100 % poliestry, z powłoką (szklane mikrokulki), szerokość 2, kolor pasów szary, dwa pasy odblaskowe dookoła nogawki, • elastyczny ściągacz w pasie, • rozmiar: S-XXXL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, • ubranie zgodne z normą PN-EN ISO 20471:2013 (kl. I), EN ISO 13688, EN 343 (31X) 	
Poz. 14. Bluza polarowa:	Ilość sztuk – 180
<ul style="list-style-type: none"> • 100% poliester, • gramatura minimum 340/m², • długi rękaw, • kolor granatowy, • odpinany kaptur, • zapinana na zamek błyskawiczny (suwak), • 2 kieszenie zasuwane zamkami błyskawicznymi oraz dodatkowa kieszeń na piersi z zamkiem, • na karku, barkach i łokciach wzmocnienia, • w dolnej część możliwa regulacja na gumę ze stoperami, • nadruk (logo w kolorze białym, z przodu, po lewej stronie, na wysokości piersi), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b oraz 1d do Specyfikacji Warunków Zamówienia, • rozmiar: S do XXXL (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy), • CE kat. I 	
Poz. 15. Koszula flanelowa:	Ilość sztuk – 180
<ul style="list-style-type: none"> • gramatura co najmniej 190g/m², • 100% bawełna, • produkt polski, • produkt kat. I zgodny z PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-P-84525:1998P, • CE kat. I, • szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy 	
Poz. 16. Podkoszulek typu T-shirt:	Ilość sztuk – 570
<ul style="list-style-type: none"> • gramatura co najmniej 190g/m², • bawełna 100%, • krótki rękaw, • kolor granatowy, • bez szwów bocznych, • podwójne przeszycia przy wykroju szyi, na ramionach i u dołu, • taśma wzmacniająca od ramienia do ramienia, • nadruk na plecach i z przodu na lewej piersi, metodą sitodruku/logo Saniko/ nadruk koloru białego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b oraz 1d do Specyfikacji Warunków Zamówienia, 	

<ul style="list-style-type: none"> rozmiar: S-XXXXL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy 	
Poz. 17. Fartuch dla sprzątaczk /pracownika stołówki:	Ilość sztuk – 7
<ul style="list-style-type: none"> kolor granatowy, materiał wierzchni: Kingsmill: 65% poliester, 35% bawełna 190g, trwała tkanina o skośnym splocie odporna na odbarwienia, regulacja z boku, kieszeń z przodu, karta katalogowa 	
Poz. 18. Czapka letnia z daszkiem:	Ilość sztuk – 160
<ul style="list-style-type: none"> materiał poliester 65%, bawełna 35% lub równoważny, 160 g/m² kolor granatowy, z nadrukiem w kolorze białym metodą sitodruku/logo Saniko, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1d do Specyfikacji Warunków Zamówienia, usztywniany daszek i przód czapki, zapięta na zatrzask z możliwością regulacji (54-60), 5-panelowa tkanina odporna na pranie chemiczne, CE kat. I 	
Poz. 19. Czapka letnia z daszkiem, trudnopalna, antyelektrostatyczna:	Ilość sztuk – 22
<ul style="list-style-type: none"> trudnopalna, antyelektrostatyczna, materiał: 24% bawełna, 75% poliester, 1% ASM (włókno antystatyczne), min. 245 g/m², usztywniany daszek i przód czapki, regulacja obwodu głowy, 5-panelowa zgodność z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12 (EN ISO 13688:2013), PN-EN 1149 – 5:2009 (EN 1149-5:2008), PN-EN ISO 11611:2015-11 (EN ISO 11611:2015), PN-EN ISO 11612:2015-11 (EN ISO 11612:2015), PN-EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009) 	
Poz. 20. Czapka zimowa:	Ilość sztuk – 60
<ul style="list-style-type: none"> typ narciarski w kolorze czarnym, 100% przędza akrylowa, 126 g/m², wywijana celem regulacji długości, CE kat. I, 	
Poz. 21. Kominiarka trudnopalna, antyelektrostatyczna:	Ilość sztuk – 22
<ul style="list-style-type: none"> trudnopalna, antyelektrostatyczna, materiał: 39% bawełna, 60% poliester, 1% ASM (włókno antystatyczne), UPF 50+, CE kat. III zgodność z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12 (A1 B1, C1, F1), PN-EN 1149 – 5, PN-EN 1149-3, N-EN ISO 11612:2015-11, ISO 14116:2015 	
Poz. 22. Kamizelka ostrzegawcza:	Ilość sztuk - 10
<ul style="list-style-type: none"> 100 % poliester, gramatura: 120 g/m², kolor pomarańczowy, nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kamizelki), według wzoru stanowiącego załącznik nr 1c do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zapięta na rzep, dwie taśmy odbłaskowe poziome z certyfikatem Scotchlite™8910 lub równoważne, zgodna z normą PN - EN ISO 20471, CE kat. II 	
Poz. 23. Rękawice ochronne pięciopalcowe – wersja ciężka:	Ilość par – 1600
<ul style="list-style-type: none"> powleczone obustronnie nitylem, z mankietem, główny materiał: bawełna, 	

<ul style="list-style-type: none"> • przeznaczone do prac średnio ciężkich w rozmiarze 9- 10, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, • poziom odporności minimum 2 na przekłucie, • zgodne z normą EN 388:2016 (4122X), EN 420:2003 +A1:2009, • szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, • CE kat. II 	
Poz. 24. Rękawice ochronne pięciopalcowe – wersja lekka:	Ilość par – 17 500
<ul style="list-style-type: none"> • rękawice dziane z nylonu, • powleczone mikroporowatym nitylem na części chwytnej i palcach, • mankiet: poliamid (nylon) dzianinowy, typ: knitwrist, • zakończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku, • bezszwowe, • rozmiarach 8-10, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, • poziom odporności minimum 2 na przekłucie, • zgodne z normą EN 388:2016 (4132X), EN 420:2003 +A1:2009, • CE kat. II 	
Poz. 25. Rękawice robocze ocieplane, licowane skórą owczą:	Ilość par – 480
<ul style="list-style-type: none"> • rękawice robocze ocieplane, • wykonane z miękkiej skóry licowej owczej, • kolor naturalny, • w nadgarstku na części grzbietowej ściągnięte gumką, • mankiet zakończony lamówką, • odporność na ścieranie – 3, • odporność na przecięcie – 1, • odporność na rozdarcie – 3, • odporność na przekłucie – 2 • odporność na przecięcie X - zgodny z EN ISO 13997, • zgodność z wymogami norm: EN 388:2016, EN 21420:2020, • CE kat. II, • rozmiary: 9/L, 10/XL, 11/XXL, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy 	
Poz. 26. Rękawice gospodarcze dla sprzątaczek:	Ilość par - 150
<ul style="list-style-type: none"> • gumowe, flokowane, • wykonane z kauczuku naturalnego, • gramatura 60 gram, • wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta flokiem (pyłem bawełnianym), • część chwytana chropowata, • odporne na rozciąganie, • wysoka odporność na detergenty i środki piorące • zgodność z wymogami norm: EN 388, EN 374-5, EN 420, • poziom odporności: 1110X, • CE kat. III, • rozmiar: 8-10, szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie zgodnie ze zleceniem określonym przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 	
Poz. 27. Ochronniki słuchu:	Ilość sztuk – 2
<ul style="list-style-type: none"> • na pałąku nagłownym, • szerokie pierścienie uszczelniające (wypełnione połączeniem płynu i gąbki), • składana konstrukcja, • bezstopniowa regulacja do rozmiaru głowy, • pałąk wykonany ze stalowej sprężyny dociskowej nieulegająca deformacji podczas użytkowania, • poziomy tłumienia hałasu: SNR= 27dB, H= 32dB, M= 25dB, L= 15dB. • waga: 180 g, • zgodność z wymogami PN-EN 352-1:2002 	

Poz. 28. Okulary przeciwsłoneczne dla kierowcy:**Ilość sztuk – 50**

- przeciwdpryskowe,
- ochrona przed uderzeniami – F,
- szybki wykonane z poliwęglanu,
- ramiona oraz ramka wykonane z czarnego nylonu,
- przyciemniane,
- regulacja długości ramion,
- klasa optyczna I,
- filtr chroniący przed olśnieniem słonecznym 5-3,1,
- zgodne z normą EN 166, EN 172,
- CE kat. II